

ASIENTOS POLIPROPILENO TP SPORT

REF. TP SPORT S-94 SG

DESCRIPCIÓN

Asiento individual corrido de polipropileno con frontal almohadillado en escuadra de 35m de una altura de 60mm, ancho de 420mm, y fondo de 320mm con taladros para su desagüe.

Asiento de carcasa mono bloque modelada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad. Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre la grada para facilita su limpieza. Fijación directa a la grada de hormigón y sistema de desagüe central.

CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en polipropileno de alto impacto con un tratamiento anti-rayos U.V. U.V. DIN 54003
- Polipropileno de primera calidad HD 100 % reciclable
- Resistencia al fuego M3 (opción M2) según norma UNE 23727.
- Resistencia a la flexión según norma DIN 53455
- Resistencia al impacto CHARPY según norma DIN 53453
- Resistencia a la tracción según norma: UNE EN ISO 527 parte 1,2 y 3 (20N/mm).
- Alargamiento a la rotura (VN50mm/min) 600%.
- Dureza según norma ISO868:(65 Shore D).
- Norma DIN 54003(1-8) resulta 8 excelente en la escala fotométrica aditiva iones de la materia prima conformes a : resolución del 4/11/1982 del ministerio de sanidad español resolución AP (89) del congreso europeo norma española UNE 93-011-83/ parte III norma europea EN 71 , parte 3 ley del 24/04/1997,nº 11/1997, capítulo V, artículo 13, que establece la concentración máxima total del plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente directiva 94/62/CE del departamento europeo y del consejo de la unión europea del 20/12/1994.

