



PAVIMENTO PROTECTOR TP SPORT PVC

RF. PVC000012

DESCRIPCIÓN

Láminas de Policloruro de Vinilo flexible (PVC-P) homogéneas (sin armar), obtenidas por calandro, con la superficie superior granulada antideslizante y la inferior lisa especial para protección de suelos deportivos o para realizar otros de diferente índole.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	RESULTADO	TOLERANCIA
Aspecto		Uniforme	
Ancho de las tiras	m.	1,5	
Largo de las tiras	m.	20	
Espesor	mm.	1,2	+/- 0,05 mm
Peso	Kg/m ²	2	+/- 0,100
Estabilidad dimensional	%	< / - 0,80	
Resistencia a la abrasión		grupo A	
Resistencia al rallado	gr	600	
Comportamiento ante la luz		> 6	
Resistencia a la rotura	%	L≥250 - T≥250	
Resistencia al desgarró	N	L≥75 - T≥65	
Resistencia a la tracción	Mpa	L≥16,5 - T≥15,5	
Resistencia a productos químicos		Base y ácidos diluidos salvo solventes de PVC	
Color		Negro	

*Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor o del frío.

*Deberán estar en posición horizontal y paralelos entre sí.

TALLERES PALAUTORDERA, S.A.

Pol. Ind. Molí de les Planes s/n

08470 - Sant Celoni (Barcelona)

Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62

www.tpsport.net





Pol. Ind. Molí de les Planes, s/n
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62
www.tpsport.net